

Sonda GT8HW-TM



Upute za instalaciju

Važne sigurnosne informacije

⚠️ UPOZORENJE

U pakiranju plotera ili fishfindera potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

Vi ste odgovorni za sigurno i oprezno upravljanje plovilom. Sonar je alat koji vam daje informacije o vodi pod plovilom. No on vas ne oslobađa odgovornosti da promatratre vodu oko plovila dok navigirate.

⚠️ OPREZ

Ako ovu opremu ne instalirate i održavate u skladu s ovim uputama, može doći do štete ili ozljeda.

Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.

OBAVIEST

Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge strane površine.

Radi najboljih mogućih performansi i izbjegavanja oštećenja plovila sondu Garmin® montirajte u skladu s ovim uputama.

Prije montaže pročitajte sve upute za montažu. Ako tijekom montaže proizvoda nađete na probleme, обратите se službi za korisničku podršku tvrtke Garmin.

Potrebni alati

- Bušilice i nastavci za bušenje
- Križni odvijač broj 2
- Traka za maskiranje
- Brtviло за plovila

Priprema sonde za dugotrajno izlaganje vodi

OBAVIEST

Na sondi ne koristite aceton ili proizvode s bazom od acetona. Aceton oštećuje plastično kućište sonde.

Kada sondu montirate na plovilo koje je većinu vremena na vodi, sondu i pribor za montiranje potrebno je premazati antivegetativnim premazom na vodenoj bazi.

- Lagano ispjese karite sondu i pribor za montiranje pomoću abrazivne podloge s finim gritom.
- Sondu i pribor za montiranje očistite izopropilnim alkoholom.
- Sondu i pribor za montiranje premažite antivegetativnim premazom na vodenoj bazi.

Preporuke za montažu


Kako bi se osigurale vrhunske radne karakteristike uz najmanju količinu buke i interferencije, kabel sonde potrebno je usmjeriti podalje od žica za pokretanje motora, kućnih baterija i žica,

akumulatora i žica vanbrodskog motora te visokonaponskih žica kao što su npr. žice radara, pojačala zvuka i pumpa autopilota.

Sastavljanje sonde

Pričvrstite sondu ① na nosač pomoću priložene maticе ②, gumenog podloška ③, metalnog podloška ④ i vijka ⑤.

NAPOMENA: Vijak treba biti dovoljno zategnut da drži sondu na mjestu kad se plovilo kreće velikom brzinom, ali istovremeno dovoljno labav da se sonda može pomaknuti ako udari u prepreku.



Montaža sonde na krmeno zrcalo

Preporuke za lokaciju montaže

- Sondu montirajte što bliže sredini plovila.
- Sondu ne montirajte iza rebara, upornica, dodataka, otvora za uvod ili izbacivanje vode ili bilo čega što bi moglo proizvoditi mijehuriće i prouzrokovati turbulenciju vode. Radi postizanja optimalnih performansi, sonda mora biti montirana u čistoj struji vode (neturbulentnoj).
- Sondu ne montirajte na mjestima gdje bi mogla biti oštećena tijekom ulaska plovila u vodu, izvlačenja iz vode ili sklađištenja.
- Na plovilima s jednim motorom sondu ne montirajte u putanji propeler. Sonda može izazvati kavitacije koje mogu smanjiti učinkovitost plovila i oštetići propeler.
- Na plovilima s dva motora, ako je moguće, sondu montirajte između motora.


Postavljanje pribora za montažu na krmenom zrcalu

OBAVIEST


Ako nosač na stakloplastiku montirate pomoću vijaka, preporučuje se korištenje nastavka za bušenje kojim se gornji dio rupe proširuje radi upuštanja glave vijka samo do gornjeg sloja gelcoat-a. Time se sprječavaju napukline u sloju gelcoat-a prilikom pritezanja vijaka.

Kabele priključene na sondu ne smijete rezati jer rezanje kabela sonde poništava jamstvo.

- Postavite nosač sonde ① tako da središnji dio dna sonde bude u ravnini s donji rubom krmenog zrcala i paralelno s površinom vode.



- 2 Sondu postavite tako da bude paralelna s površinom vode ② i označite središta za dva vanjska otvora na nosaču sonde.
- 3 Oko svrdla od 4 mm ($\frac{5}{32}$ in) omotajte samoljepivu traku na 18 mm ($\frac{7}{10}$ in) od vrha svrdla kako biste izbjegli preduboko bušenje probnih otvora.
- 4 Ako nosač montirate na stakloplastiku, iznad lokacije otvora za bušenje postavite samoljepivu traku kako biste smanjili napukline u sloju gelcoata.
- 5 Pomoću svrdla od 4 mm ($\frac{5}{32}$ in) na označenim lokacijama izbušite probne otvore duboke približno 18 mm ($\frac{7}{10}$ in).
- 6 Na priložene vijke od 20 mm nanesite brtviло за пловила и склопите сонде на крмено зrcalo.
- 7 Provedite kabel izpod kuke na nosaču krmenog zrcala.



- 8 Ako kabel trebate provesti kroz krmeno zrcalo, odaberite i označite lokaciju probnog otvora na sigurnoj udaljenosti od vodene površine ③.
- 9 Zateznu vezicu kabela sonde ④ postavite približno na pol udaljenosti između sonde i vrha krmenog zrcala ili probnog otvora.
- 10 Označite lokaciju probnog otvora za vezicu kabela i svrdlom od 3,2 mm ($\frac{1}{8}$ in) izbušite probni otvor dubok približno 10 mm ($\frac{3}{8}$ in).
- 11 Na priložene vijke od 12 mm nanesite brtviло за пловила и vezicu kabela pričvrstite na krmeno zrcalo.
- 12 Ako ste označili probni otvor u koraku 8, odaberite odgovarajuće svrdlo i probušite otvor kroz krmeno zrcalo:
 - Ako imate 4-pinski kabel, upotrijebite svrdlo od 16 mm ($\frac{5}{8}$ in).
 - Ako imate 8-pinski ili 12-pinski kabel, upotrijebite svrdlo od 25 mm (1 in).
- 13 Provedite kabel sonde do sonara:


- Ako kabel provodite kroz otvor, gurnite ga kroz otvor probušen u koraku 12 i postavite poklopac za uvod kabela ([Montaža poklopca za uvod kabela, stranica 2](#)).
- Ako kabel ne provodite kroz otvor, postavite ga iznad vrha krmenog zrcala ⑤.

Izbjegavajte postavljanje kabela uz električne žice ili druge izvore električnih smetnji.

Montaža poklopca za uvod kabela

Ako ste kabel proveli kroz krmeno zrcalo nakon montaže sonde, trebate instalirati poklopac za uvod kabela kako biste sprječili prodiranje vode u plavilo.

- 1 Poklopac za uvod kabela ① postavite iznad otvora i kabela tako da je otvor usmjeren prema dolje, a zatim označite lokaciju dva probna otvora.




- 2 Skinite poklopac za uvod kabela i pomoću svrdla od 3,2 mm ($\frac{1}{8}$ in) probušite probne otvore duboke približno 10 mm ($\frac{3}{8}$ in).
- 3 U otvor za kabel nanesite brtviло за пловила tako da potpuno prekriva kabel i da oko otvora i kabela bude dodatan sloj brtivila.
- 4 Poklopac za uvod kabela postavite iznad otvora i kabela tako da otvor bude usmjeren prema dolje.
- 5 Na priložene M4 vijke od 12 mm nanesite brtviло за пловила i zatim pričvrstite poklopac za uvod kabela na krmeno zrcalo.
- 6 Obrisite višak brtivila za plavila.

Montaža sonde na vanbrodski motor

OBAVIJEST

Ne režite kabel sonde. Rezanjem kabela sonde poništiti će se jamstvo.

- 1 Stezaljku za crijevo ① provucite kroz prorez na nosaču sonde ② dok s obje strane nosača ne dobijete jednake duljine.



- 2 Nosač sonde postavite na tijelo vanbrodskog elektromotora, pri čemu je uski dio sonde okrenut suprotno od vijka.
- 3 Postavite stezaljku za crijevo oko tijela vanbrodskog elektromotora i zategnjite ju.
- 4 Sondu postavite tako bude paralelno s dnom plavila tijekom upotrebe.
- 5 Priloženim vezicama kabela pričvrstite kabel sonde.

6 Pridržavajući se ovih mjera opreza provucite kabel sonde do lokacije za montažu sonara.

- Kabel se ne smije postaviti uz električne žice ili druge izvore električnih smetnji.
- Kabel se ne smije prignječiti kada se vanbrodski motor otpušta i spremi.

Provjera montaže

OBAVIJEŠT

Prije nego što plovilo ostavite u vodi na dulje razdoblje, trebate provjeriti moguća curenja.

Obzirom da je voda potrebna za prenošenje zvučnog signala sonara, kako bi sonda pravilno funkcionirala mora se nalaziti u vodi. Očitanje dubine ili udaljenosti ne možete dobiti izvan vode. Nakon što plovilo smjestite u vodu, provjerite moguća curenja oko otvora vijaka koji su dodani ispod površine vode.

Provjera montaže sonde na krmenom zrcalu

OBAVIJEŠT

Postavljanje dubine sonde izvodite u malim koracima. Smještanje sonde preduboko može znatno utjecati na performanse plovila i sondu izložiti opasnosti od udaranja u podvodne predmete.

Provjerite montažu sonde na krmenom zrcalu na otvorenoj vodi bez prepreka. Prilikom ispitivanja sonde obratite pozornost na vašu okolinu.

- 1 Kada je plovilo u vodi, uključite uređaj za iscrtavanje.
- 2 Plovilo vozite pri niskoj brzini. Ako rad uređaja za iscrtavanje izgleda ispravno, postupno povećavajte brzinu plovidbe uz istodobno praćenje rada uređaja za iscrtavanje.
- 3 Ako se signal sonara naglo izgubi ili se odraz dna znatno pogorša, zabilježite pri kojoj se brzini to događa.
- 4 Vratiće brzinu plovila pri kojoj ste izgubili signal i umjereni skrećite plovilom u oba smjera uz istodobno praćenje rada uređaja za iscrtavanje.
- 5 Ako se jačina signala pojača tijekom zaokreta, podesite sondu kako bi izvirivala još $\frac{1}{8}$ in (3 mm) ispod krmenog zrcala plovila.
- 6 Ponavljajte korake 2 – 4 do uklanjanja slabljenja.
- 7 Ako se signal ne poboljša, sondu premjestite na drugo mjesto na krmenom zrcalu i ponovite provjeru.

Čišćenje sonde

Na uređaju se može brzo nakupiti vegetacija i tako smanjiti performanse uređaja.

- 1 Očistite vegetaciju mekom krpom i blagim deterdžentom.
- 2 Ako se nakupilo mnogo vegetacije, skinite je lopaticom za ribanje ili nožem za kit.
- 3 Obrišite uređaj suhom krpom.

Nadogradnja softvera

Prilikom instalacije uređaja ili priključivanja dodatne opreme možda ćete morati nadograditi softver uređaja.

Učitavanje novog softvera na memorijsku karticu

Nadogradnju softvera morate kopirati na memorijsku karticu putem računala na kojem je pokrenut softver Windows®.

NAPOMENA: Možete se obratiti Garmin službi za korisničku podršku kako biste naručili karticu na koju je prethodno učitana nadogradnja softvera ako nemate računalo sa softverom Windows.

- 1 Umetnите memorijsku karticu u utor za karticu na računalu.
- 2 Idite na www.garmin.com/support/software/marine.html.
- 3 Odaberite **Preuzmi** pored softverskog paketa za vaš uređaj.

4 Pročitajte i prihvativte uvjete.

5 Odaberite **Preuzmi**.

6 Po potrebi odaberite **Pokreni**.

7 Ako bude potrebno, odaberite pogon koji označava memorijsku karticu i odaberite **Sljedeće > Završi**.

Nadogradnja softvera uređaja

Prije ažuriranja softvera morate nabaviti memorijsku karticu s ažuriranjem softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku karticu.

1 Uključite uređaj za iscrtavanje.

2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnите memorijsku karticu u utor za karticu.

NAPOMENA: Kako bi se mogle prikazati upute za ažuriranje softvera, prije umetanja kartice mora se u potpunosti dovršiti postupak pokretanja uređaja.

3 Slijedite upute na zaslonu.

4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak ažuriranja softvera.

5 Kada se to zatraži, ostavite memorijsku karticu na njenom mjestu i ručno ponovo pokrenite ploter.

6 Izvadite memorijsku karticu.

NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego se dovrši ponovno pokretanje uređaja, ažuriranje softvera nije dovršeno.

Registriranje uređaja

Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem online registracije.

- Posjetite <http://my.garmin.com>.
- Originalni račun ili fotokopiju čuvajte na sigurnom mjestu.

Kontaktiranje Garmin službe za korisničku podršku

- Informacije o službi za korisničku podršku u svojoj zemlji potražite na www.garmin.com/support.
- U SAD-u nazovite 913-397-8200 ili 1-800-800-1020.
- U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 238 0000.
- U Europi nazovite +44 (0) 870 850 1241.

Specifikacije

Specifikacija	Mjere
Snaga emitiranja	250 W (RMS)
Maksimalna dubina*	244 m (800 ft)
Frekvencije**	Od 145 do 240 kHz
Raspon radne temperature	Od 0 ° do 40 °C (od 32 ° do 158 °F)

*Ovisno o uvjetima u vodi.

**Ovisno o modelu plotera ili fishfindera.

Garmin® i logotip Garmin trgovacki su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njegovih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovacki znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.



www.garmin.com/support