

<b>TEHNIČKE KARAKTERISTIKE IC-GM600</b>	
<b>OPĆENITO</b>	
Frekvencija:	TX: 156.025 - 161.600 MHz RX: 156.025 - 162.000MHz Kanal 70: 156.525 MHz
Način rada:	FM (16K0G3E), DSC (16K0G2B)
Napajanje:	24V (21.6 - 31.2V) sa PS-310#01 12V (12 - 15V) sa PS-310#02
Potrošnja:	TX: 3.3A na 25W sa PS-310#01 RX: 2.0A (vol.max) sa PS-310#01
Radna temperatura:	-15°C do +55°C
Konektor antene:	SO-239 (50 Ohm)
Dimenzije:	274 x 114 x 121.5mm
Težina:	1,6 Kg cca
<b>PREDAJNIK</b>	
Snaga RF:	Visoka: 25W Niska: 1W
Max devijacije:	± 5.0 kHz
Osjetljivost frekvencije:	
Lažne emisije:	
Prostala modulacija:	>40dB
Snaga susjednog kanala:	>70dB
<b>PRIJEMNIK</b>	
Vrijednosti F.I.:	1: 30.15 Mhz 46,35 MHz (DSC) 2: 450 kHz 450 kHz (DSC)
Osjetljivost:	-7dBμ TIP 20 dB SINAD
Selektivnost susjednog kanala:	>75 dB >73 dBμ emf (DSC)
Lažno:	>75 dB >73 dBμ emf (DSC)
Intermodulacija:	>75 dB >73dBμ emf (DSC)
Buka:	>40 dB
Audio izlaz:	>10W 40hm (10% dat)